



## 02S1-BCS1-0100

Patchcord wielomodowy OM2 SC/SC duplex, długość 10 m

Patchcordeny światłowodowe wielomodowe w wersji podwójnej, tzw. duplex - odcinki włókien światłowodowych zakończone obustronnie złączami. Produkowane standardowo na kablu wewnętrznym o średnicy 2,0 mm, 2,4 mm lub 2,8 mm.

Istnieje możliwość wykonania na kablu specjalnym oraz w peszlu.

### Cechy serii

- Wysokiej klasy produkty technologii światłowodowej
- Dostępne różne długości
- Kabel LSZH
- Dostępne różne standardy polerowania
- Zgodne z międzynarodowymi normami
- Niska tłumienność i wysoka reflektancja
- Do każdego produktu dołączony jest protokół pomiarowy

### Parametry techniczne

Tłumienie (typowe / maksymalne)	< 0.3 dB / 0.5 dB
Reflektancja (typowa / maksymalna)	<-20 dB / < -40 dB
Właściwości mechaniczne	TIA/EIA 604-x

### Parametry optyczne

Zewnętrzna średnica feruli	SC: 2,5 mm +/- 0,01 mm
Wewnętrzna średnica feruli	126 μm +/- 1 μm
Wycentrowanie włókna w feruli	0,004 mm

### Parametry fizyczne

Typ złącza I	SC/PC
Typ złącza II	SC/PC
Długość patchcordu	10,0 m