



## 02S1-BDS1-0075

Patchcord wielomodowy OM3 SC/SC duplex, długość 7,5 m

Patchcordeny światłowodowe wielomodowe w wersji podwójnej, tzw. duplex - odcinki włókien światłowodowych zakończone obustronnie złączami. Produkowane standardowo na kablu wewnętrznym o średnicy 2,0 mm, 2,4 mm lub 2,8 mm.

Istnieje możliwość wykonania na kablu specjalnym oraz w peszlu.

### Cechy serii

- Wysokiej klasy produkty technologii światłowodowej
- Dostępne różne długości
- Kabel LSZH
- Dostępne różne standardy polerowania
- Zgodne z międzynarodowymi normami
- Niska tłumienność i wysoka reflektancja
- Do każdego produktu dołączony jest protokół pomiarowy

### Parametry optyczne

Powierzchnia feruli	PC
Zewnętrzna średnica feruli	SC: 2,5 mm +/-0,001 mm
Wewnętrzna średnica feruli	126 µm +/-1 µm
Wycentrowanie włókna w feruli	0.004 mm

### Parametry techniczne

Tłumienie (typowe / maksymalne)	< 0,3 dB / 0,5 dB
Reflektancja (typowa / maksymalna)	< -20 dB / < -40 dB
Właściwości mechaniczne	TIA/EIA 604-x

**Parametry fizyczne**

Typ złącza I	SC/PC
Typ złącza II	SC/PC
Długość patchcordu	7,5 m
Wersja	duplex