



P1-S120000-LV

Panel 19" 1U z frontem 12xSC simplex/LC duplex/E2000

Panel wykonany z metalu. W tylnej części posiada 4 do 8 otworów pod przepusty PG. Duże klipsy zlokalizowane na frontowej części panela zapewniają blokadę przed przypadkowym wysunięciem. Każdy port pod adaptory światłowodowe został oznaczony kolejnym numerem. W szufladzie zostały wytłoczone uchwyty do organizacji włókien za pomocą standardowych opasek zaciskowych. Zastosowano dodatkowe elementy pozwalające na zamocowanie kabla liniowego, zabezpieczając tym samym możliwość jego przypadkowego wysunięcia.

Cechy serii

- Wykonanie z metalu.
- Pojemność: 1U do 24 włókien.
- Regulacja głębokości montażu w raku 19".
- Od 4 do 8 otworów wejściowych dla kabla.
- Możliwość instalacji kabli zarówno o konstrukcji tuby centralnej jak i luźnej tuby.
- Możliwość instalacji złącz SC simplex/E2000/LC.
- Panele występują również w postaci wyposażonej w kasety, pokrywy kaset, uchwyty do kaset, adaptory oraz pigtaile i śrubki do montażu adapterów światłowodowych.

Parametry techniczne

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Wersja | Panel 19" w wersji bez przewodnic |
| Wysokość | 1U |
| Wersja frontu | 12 x SC simplex/LC duplex/E2000 |
| Ilość adapterów (max) | 12 |

Parametry fizyczne

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Wykonanie | metal |
| Kolor | RAL 7016 |
| Wymiary | 1U / 19" / 255 mm (głębokość) |
| Grubość blachy | 1,25 mm |