




Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Uniwersalne szyny krosujące
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	- H: 1800 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Miejsce montażu	Na strukturze obudowy Pomiędzy rozpórkami
Pomoc do montażu	Profil adaptacyjny, na obudowach SM
Kierunek instalowania	Pionowy
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyny poprzeczne 4 wsporniki
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Sposób mocowania	Wkrętami
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	3
Wysokość	Znamionowy: 1800 mm Użytkowy: 1707 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	27 mm
Grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	172,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	6,0 cm
Waga opakowania 1	5,39 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	100,0 cm
Szerokość opakowania 2	210,0 cm

Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	53,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------