

DURE 3 18W downlight



Moc	18 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2200 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	110 °
IK	6	Klasa szczelności	IP54



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności




 Plik fotometryczny



 Model 3D

Dane techniczne:

Kod	SLI043011CW_PW
Moc	18 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	123 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC+PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	170x170x34 mm
Otwór montażowy	145x145 mm
Waga	0.17 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy