

ALGINE NATYNK 24W downlight



Moc	24 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2650 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	6	Klasa szczelności	IP20



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI037030NW_PW
Moc	24 W
Prąd	134 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.7
Strumień świetlny użytkowy*	2650 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
IK	6
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	288x38 mm
Waga	0.369 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy