

## AQUATICA



|                    |                       |                     |               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Leistung           | <b>15 W</b>           | Nennspannung        | <b>230 V</b>  |
| Lichtstrom*        | <b>1800 lm (360°)</b> | Farbtemperatur      | <b>3000 K</b> |
| Lichtfarbe         | <b>Warm white</b>     | Ausstrahlungswinkel | <b>150 °</b>  |
| Klasse szczelności | <b>IP44</b>           |                     |               |



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

## Technische Daten:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Produktidentifikator                | SLI043016Warm white_PW |
| Leistung                            | 15 W                   |
| Nennstrom                           | 115 mA                 |
| Nennspannung                        | 230 V                  |
| Energieverbrauch                    | 15 kWh/1000h           |
| Frequenz                            | 50HZ Hz                |
| Schutzklasse                        | II                     |
| Netzteil im Set                     | +                      |
| Leistungsfaktor                     | 0.6                    |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 1800 lm (360°)         |
| Lichtstrom**                        | 1600 lm (360°)         |
| Lampenlichtausbeute                 | 120 lm/W               |
| Farbtemperatur                      | 3000 K                 |
| Lichtfarbe                          | Warm white             |
| Ausstrahlungswinkel                 | 150 °                  |
| RA                                  | >80                    |
| Enthält die Leuchtmittel            | +                      |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5                      |
| Dimmbar                             | Nein                   |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20 +40 °              |
| Lebensdauer des Produkts            | 17000 h                |
| Werkstoff des Gehäuses              | TWORZYWO SZTUCZNE      |
| Klasa szczelności                   | IP44                   |
| Farbe                               | Weiß                   |
| Maß (axbxc)                         | 596x46x63 mm           |
| Gewicht                             | 0.255 kg               |
| Zur Verwendung                      | Innen                  |
| Montageart                          | Deckenleuchte          |
| Anwendung                           | Innen                  |
| Hergestellt in                      | PRC                    |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle, \*\*Leuchtenlichtstrom