ALGINE LED 24V 12W IP20 CW SUFITOWE BIAŁA RAMKA



CE

Moc	12 W	Napięcie	24 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °	IK	06
Klasa szczelności	IP20		

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

SLI035003CW_WHITE

Dane techniczne:

Kod	SLI035003CW_WHITE
Moc	12 W
Prąd	500 mA
Napięcie	24 V
Zużycie energii	14 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	640 lm (360°)
Skuteczność świetlna	53 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	TAK
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	180x180x26 mm
Waga	0.395 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl