

ORBITO 10W downlight



Moc	10 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	40 °	UGR	<19
IK	06	Klasa szczelności	IP44



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI043018NW_PW
Moc	10 W
Prąd	50 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	1200 lm (360°)
Strumień świetlny**	950 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Światłość	1800 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	40 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	06
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	97x65 mm
Otwór montażowy	75 mm
Waga	0.27 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy