

TRAGO mini MR11 4W na szynoprzewód



Moc	4 W
Strumień świetlny*	230 lm (90°)
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	55 °

MDR40ECO483055W_MR11

Dane techniczne:

Kod	WOJP06229
Moc	4 W
Prąd	30 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	4 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	230 lm (90°)
Strumień świetlny**	300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	57.5 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	55 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	50x175x145 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Zastosowanie	INT
Made in	PL



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy