

## ALGINE



---

|                    |                       |                     |               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Leistung           | <b>40 W</b>           | Nennspannung        | <b>230 V</b>  |
| Lichtstrom*        | <b>5300 lm (360°)</b> | Farbtemperatur      | <b>4000 K</b> |
| Lichtfarbe         | <b>Neutral white</b>  | Ausstrahlungswinkel | <b>120 °</b>  |
| Klasse szczelności | <b>IP20</b>           |                     |               |

---



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

#### Technische Daten:

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Produktidentifikator                | SLI035067Neutral white_PW |
| Leistung                            | 40 W                      |
| Nennstrom                           | 185 mA                    |
| Nennspannung                        | 230 V                     |
| Energieverbrauch                    | 40 kWh/1000h              |
| Frequenz                            | 50HZ Hz                   |
| Schutzklasse                        | I                         |
| Netzteil im Set                     | +                         |
| Leistungsfaktor                     | 0.9                       |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 5300 lm (360°)            |
| Lichtstrom**                        | 4800 lm (360°)            |
| Lampenlichtausbeute                 | 133 lm/W                  |
| Farbtemperatur                      | 4000 K                    |
| Lichtfarbe                          | Neutral white             |
| Ausstrahlungswinkel                 | 120 °                     |
| RA                                  | >80                       |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5                         |
| Dimmbar                             | Nein                      |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °                 |
| Lebensdauer des Produkts            | 50000 h                   |
| Werkstoff des Gehäuses              | Aluminum/Kunststoff       |
| Klasa szczelności                   | IP20                      |
| Farbe                               | Weiß                      |
| Maß (axbxc)                         | 295x1195x32 mm            |
| Gewicht                             | 1.4 kg                    |
| Zur Verwendung                      | Innen                     |
| Montageart                          | NATYNK/PODTYNK            |
| Anwendung                           | INT                       |
| Hergestellt in                      | PRC                       |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom