

ALGINE BACKLIGHT DRIVER 40W panel



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5200 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI035056WW_PW
Moc	40 W
Prąd	186 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	PHILIPS
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	5200 lm (360°)
Strumień świetlny**	4500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	OPC
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x26 mm
Otwór montażowy	575x575mm mm
Waga	1.42 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy