

ANDROMEDA



Leistung	25 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	2650 lm (90°)	Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white	Ausstrahlungswinkel	36, 60 °
Klasse szczelności	IP20		



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI033019Neutral white
Leistung	25 W
Nennstrom	120 mA
Nennspannung	230 V
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	25 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Netzteilhersteller	LIFUD
Leistungsfaktor	0.9
Nutzbarer Lichtstrom*	2650 lm (90°)
Lichtstrom**	2650 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	106 lm/W
Lichtstärke	6100 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	36, 60 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	+
Hersteller von LED-Dioden	SANAN
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	170x160x74 mm
Gewicht	1.041 kg
Zur Verwendung	Innen
Montageart	3-Phasen Aufbauschiene
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom