

ORBITO z regulacją mocy 6-20W downlight



Moc	6-20 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	40 °	UGR	<19
IK	06	Klasa szczelności	IP44



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI043019WW_PW
Moc	6-20 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	500-1700 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	3000 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	40 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	06
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	139x85 mm
Otwór montażowy	115 mm
Waga	0.58 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy