LIMEA SMD3528 18W 230V 60CM WW GARAŻOWA MLECZNA



CE

Moc	18 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °	Klasa szczelności	IP65

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

SLI028005WW

Dane techniczne:

Kod	SLI028005WW
Moc	18 W
Prąd	156 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Strumień świetlny**	1450 lm (360°)
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary/Biały
Wymiary (AxBxC)	85x600x73 mm
Waga	0.99 kg
Do użytku	wewnątrz,zewnątrz
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl