

ALGINE



| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Leistung | 45 W | Nennspannung | 230 V |
| Lichtstrom* | 4850 lm (360°) | Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white | Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| IK | 06 | Klasse szczelności | IP20 |



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei



Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktidentifikator | SLI035037Neutral white |
| Leistung | 45 W |
| Nennstrom | 200 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 45 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | II |
| Netzteil im Set | + |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Nutzbarer Lichtstrom* | 4850 lm (360°) |
| Lichtstrom** | 4500 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| RA | 80 |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3 |
| Dimmbar | OPC |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM, PLASTIC |
| IK | 06 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Farbe | Weiß |
| Maß (axbxc) | 595x595x10 mm |
| Befestigungsloch | 575x575 mm |
| Gewicht | 2.09 kg |
| Zur Verwendung | Innen |
| Montageart | Einbaustrahler/Deckenleuchte/Pendelleuchte |
| Anwendung | INT |
| Hergestellt in | PRC |
| Andere | L80B50 50000h MTBF 80000h |



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom