

ORBITO z regulacją mocy 14-27W downlight



Moc	14-27 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	40 °	UGR	<19
IK	06	Klasa szczelności	IP44



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI043020NW_PW
Moc	14-27 W
Prąd	125 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	27 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3250 lm (360°)
Strumień świetlny**	1300-2600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Światłość	4000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	40 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	06
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	169x95 mm
Otwór montażowy	140 mm
Waga	0.8 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy