

## ANDROMEDA z regulacją mocy na szynoprzewód



|                     |                 |                   |              |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Moc                 | <b>15-27 W</b>  | Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b>   | Barwa światła     | <b>WW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>36, 60 °</b> | Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kod                         | SLI033021WW_PW                       |
| Moc                         | 15-27 W                              |
| Prąd                        | 120 mA                               |
| Napięcie                    | 230 V                                |
| Zużycie energii             | 27 kWh/1000h                         |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                |
| Klasa ochronności PP        | II                                   |
| Zasilacz w komplecie        | TAK                                  |
| Współczynnik mocy           | 0.9                                  |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3000 lm (360°)                       |
| Strumień świetlny**         | 1500-2500 lm (360°)                  |
| Skuteczność świetlna        | 111 lm/W                             |
| Światłość                   | 6100 cd                              |
| Temperatura barwowa         | 3000 K                               |
| Barwa światła               | WW                                   |
| Kąt rozsyłu światła         | 36, 60 °                             |
| RA                          | >90                                  |
| Zawiera źródło              | TAK                                  |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                                    |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                  |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                            |
| Trwałość                    | 50000 h                              |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, PLASTIC                   |
| Klasa szczelności           | IP20                                 |
| Kolor                       | CZARNY                               |
| Wymiary (AxBxC)             | 74x170x170 mm                        |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ                             |
| Sposób montażu              | NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ           |
| Zastosowanie                | WEW                                  |
| Made in                     | PRC                                  |
| Inne                        | DIP SWITCH - regulowana moc oprawy , |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy