# CEL MONA 2 930 21W 230V 36ST WHITE



CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moc | 21 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 3000 K | Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 36 ° | Klasa szczelności | IP20 |

Model 3D

CEL41NST2193036W



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

# WOJP09789

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Kod | WOJP09789 |
| Moc | 21 W |
| Prąd | 100 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 21 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności PP | II |
| Zasilacz w komplecie | + |
| Producent zasilacza | TCI |
| Współczynnik mocy | 0.93 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3300 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 2750 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 157 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 36 ° |
| RA | 90 |
| Zawiera źródło | + |
| Producent diod LED | CREE |
| Jednolitość barw SDCM max | 3 |
| Możliwość ściemniania | OPC |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | BIAŁY |
| Wymiary (AxBxC) | 142x118 mm |
| Otwór montażowy | 0110 mm |
| Waga | 0.82 kg |
| Do użytku | WEWNĄTRZ |
| Sposób montażu | PODTYNKOWY |
| Zastosowanie | WEW |
| Made in | PL |










*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl