

MDR48 BRANTA METALICA



Leistung **19 W**

Farbtemperatur **3000 K**

Ausstrahlungswinkel **60 °**

Nennspannung **230 V**

Lichtfarbe **Warm white**

Klasse szczelności **IP20**



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

MDR48PRO1993060G

Technische Daten:

Produktidentifikator	WOJP05736
Leistung	19 W
Nennstrom	90.9 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	19 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteilhersteller	TCI
Leistungsfaktor	0.93
Nutzbarer Lichtstrom*	2280 lm (360°)
Lichtstrom**	1520 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	60 °
RA	90
Enthält die Leuchtmittel	+
Hersteller von LED-Dioden	CREE
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	3
Dimmbar	OPC
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Farbe	ZŁOTY
Maß (axbxc)	90x200x165 mm
Gewicht	0.86 kg
Zur Verwendung	wewnqtrz
Montageart	3-Phasen Aufbauschiene
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PL
Andere	L90B10 - 73000h



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom