

ALGINE PANEL 35W WW 230V 120ST IP20 IK06 620X620X10MM BIAŁY DIM



Moc	35 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	3850 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	06	Klasa szczelności	IP20

SLI035070WW_35W_DIM

Dane techniczne:

Kod	SLI035070WW_35W_DIM
Moc	35 W
Prąd	170 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	36 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3850 lm (360°)
Strumień świetlny**	3850 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DIM
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	25000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	620x620x10 mm
Otwór montażowy	600x600 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy