

**WOJP04902**



**CE**

---

|                     |               |                             |                      |
|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Leistung            | <b>27 W</b>   | Nennspannung                | <b>230 V</b>         |
| Farbtemperatur      | <b>4000 K</b> | Lichtfarbe                  | <b>Neutral white</b> |
| Ausstrahlungswinkel | <b>60 °</b>   | Klasse der Dichtheitsklasse | <b>IP20</b>          |

---



Photometrische Datei

MDR36PR02794060W

#### Technische Daten:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Produktidentifikator                | WOJP04902              |
| Leistung                            | 27 W                   |
| Nennstrom                           | 129.1 mA               |
| Nennspannung                        | 230 V                  |
| Energieverbrauch                    | 27 kWh/1000h           |
| Frequenz                            | 50HZ Hz                |
| Schutzklasse                        | I                      |
| Netzteil im Set                     | +                      |
| Netzteilhersteller                  | TCI                    |
| Leistungsfaktor                     | 0.93                   |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 3375 lm (360°)         |
| Lichtstrom**                        | 2565 lm (360°)         |
| Lampenlichtausbeute                 | 125 lm/W               |
| Farbtemperatur                      | 4000 K                 |
| Lichtfarbe                          | Neutral white          |
| Ausstrahlungswinkel                 | 60 °                   |
| RA                                  | 90                     |
| Enthält die Leuchtmittel            | +                      |
| Hersteller von LED-Dioden           | CREE                   |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3                      |
| Dimmbar                             | OPC                    |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °              |
| Lebensdauer des Produkts            | 50000 h                |
| Werkstoff des Gehäuses              | ALUMINIUM              |
| Klasa szczelności                   | IP20                   |
| Farbe                               | Weiß                   |
| Maß (axbxc)                         | 109x130x190 mm         |
| Gewicht                             | 1.36 kg                |
| Zur Verwendung                      | wewnqtrz               |
| Montageart                          | 3-Phasen Aufbauschiene |
| Anwendung                           | Innen                  |
| Hergestellt in                      | PL                     |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom