MDR38 FERINA



CE

Leistung	40 W	Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	3000 K	Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	15 °	Klasa szczelności	IP20

Konformitätserklärung

Photometrische Datei

MDR38PRO4083015W

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

WOJP00390

Technische Daten:

Produktidentifikator	WOJP00390
Leistung	40 W
Nennstrom	191.3 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Netzteilhersteller	TRIbisNIC
Leistungsfaktor	0.93
Lichtstrom**	4400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	15 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	+
Hersteller von LED-Dioden	CREE
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	3
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	130x220x245 mm
Gewicht	2.19 kg
Zur Verwendung	wewnątrz
Montageart	3-Phasen Aufbauschiene
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PL









*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu