

## MDR47 BRANTA



Leistung **27 W**

Lichtfarbe **BREAD**

Klasa szczelności **IP20**

Nennspannung **230 V**

Ausstrahlungswinkel **60 °**



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

MDR47PRO27BREAD60W

#### Technische Daten:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Produktidentifikator                | WOJP05354              |
| Leistung                            | 27 W                   |
| Nennstrom                           | 129 mA                 |
| Nennspannung                        | 230 V                  |
| Energieverbrauch                    | 27 kWh/1000h           |
| Frequenz                            | 50HZ Hz                |
| Schutzklasse                        | I                      |
| Netzteil im Set                     | +                      |
| Netzteilhersteller                  | TCI                    |
| Leistungsfaktor                     | 0.93                   |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 2565 lm (360°)         |
| Lichtstrom**                        | 2295 lm (360°)         |
| Lampenlichtausbeute                 | 95 lm/W                |
| Lichtfarbe                          | BREAD                  |
| Ausstrahlungswinkel                 | 60 °                   |
| RA                                  | 95                     |
| Enthält die Leuchtmittel            | +                      |
| Hersteller von LED-Dioden           | CITIZEN                |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3                      |
| Dimmbar                             | OPC                    |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °              |
| Lebensdauer des Produkts            | 50000 h                |
| Werkstoff des Gehäuses              | ALUMINIUM              |
| Klasa szczelności                   | IP20                   |
| Farbe                               | Weiß                   |
| Maß (axbxc)                         | 90x205x165 mm          |
| Gewicht                             | 1.05 kg                |
| Zur Verwendung                      | wewnqtrz               |
| Montageart                          | 3-Phasen Aufbauschiene |
| Anwendung                           | Innen                  |
| Hergestellt in                      | PL                     |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom