

CEL MONA 4 930 40W 230V 24ST BLACK



Moc **40 W**  
Temperatura barwowa **3000 K**  
Kąt rozsyłu światła **24 °**

Napięcie **230 V**  
Barwa światła **WW**  
Klasa szczelności **IP20**




 Deklaracja zgodności

CEL43PRO4093024B

Dane techniczne:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | WOJP03935      |
| Moc                         | 40 W           |
| Prąd                        | 191.3 mA       |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Zużycie energii             | 40 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Klasa ochronności PP        | II             |
| Producent zasilacza         | TRIDONIC       |
| Współczynnik mocy           | 0.93           |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4000 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 4000 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 3000 K         |
| Barwa światła               | WW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 24 °           |
| RA                          | 90             |
| Zawiera źródło              | +              |
| Producent diod LED          | CREE           |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3              |
| Możliwość ściemniania       | OPC            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °      |
| Trwałość                    | 50000 h        |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM      |
| Klasa szczelności           | IP20           |
| Kolor                       | CZARNY         |
| Wymiary (AxBxC)             | 193x130 mm     |
| Otwór montażowy             | Ø160 mm        |
| Waga                        | 1.335 kg       |
| Do użytku                   | wewnątrz       |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY     |
| Zastosowanie                | WEW            |
| Made in                     | PL             |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy