## MDR38 FERINA



CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 27 W | Nennspannung | 230 V |
| Farbtemperatur | 4000 K | Lichtfarbe | Neutral white |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° | Klasa szczelności | IP20 |

Konformitätserklärung

MDR38PRO2784036B



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

# WOJP00431

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Produktidentifikator | WOJP00431 |
| Leistung | 27 W |
| Nennstrom | 0.1291 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieverbrauch | 27 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | I |
| Netzteil im Set | Ja |
| Netzteilhersteller | TRIbisNIC |
| Leistungsfaktor | 0.93 |
| Nutzbarer Lichtstrom* | 3780 lm (360°) |
| Lichtstrom** | 2970 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| RA | 80 |
| Enthält die Leuchtmittel | Ja |
| Hersteller von LED-Dioden | CREE |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3 |
| Dimmbar | Nein |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Farbe | Schwarz |
| Maß (axbxc) | 0130x220x245 mm |
| Gewicht | 2.19 kg |
| Zur Verwendung | wewnątrz |
| Montageart | 3-Phasen Aufbauschiene |
| Anwendung | Innen |
| Hergestellt in | PL |







*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu