

**WOJP05483**



Leistung **27 W**  
Lichtfarbe **CHEESE**  
Klasa szczelności **IP20**

Nennspannung **230 V**  
Ausstrahlungswinkel **24 °**



 Photometrische Datei

MDR38PR027CHEESE24W

#### Technische Daten:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Produktidentifikator                | WOJP05483              |
| Leistung                            | 27 W                   |
| Nennstrom                           | 129 mA                 |
| Nennspannung                        | 230 V                  |
| Energieverbrauch                    | 27 kWh/1000h           |
| Frequenz                            | 50HZ Hz                |
| Schutzklasse                        | I                      |
| Netzteil im Set                     | +                      |
| Netzteilhersteller                  | TCI                    |
| Leistungsfaktor                     | 0.93                   |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 2565 lm (360°)         |
| Lichtstrom**                        | 2295 lm (360°)         |
| Lampenlichtausbeute                 | 95 lm/W                |
| Lichtfarbe                          | CHEESE                 |
| Ausstrahlungswinkel                 | 24 °                   |
| RA                                  | 95                     |
| Enthält die Leuchtmittel            | +                      |
| Hersteller von LED-Dioden           | CITIZEN                |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3                      |
| Dimmbar                             | Nein                   |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °              |
| Lebensdauer des Produkts            | 50000 h                |
| Werkstoff des Gehäuses              | ALUMINIUM              |
| Klasa szczelności                   | IP20                   |
| Farbe                               | Weiß                   |
| Maß (axbxc)                         | 130x220x245 mm         |
| Gewicht                             | 2.19 kg                |
| Zur Verwendung                      | wewnqtrz               |
| Montageart                          | 3-Phasen Aufbauschiene |
| Anwendung                           | Innen                  |
| Hergestellt in                      | PL                     |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom