

## MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE



|                     |               |                   |              |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc                 | <b>17 W</b>   | Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> | Barwa światła     | <b>NW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>90 °</b>   | Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Plik fotometryczny

ALD20PRO17830PRW

Dane techniczne:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | WOJP07062      |
| Moc                         | 17 W           |
| Prąd                        | 81 mA          |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Zużycie energii             | 17 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Klasa ochronności PP        | I              |
| Zasilacz w komplecie        | TAK            |
| Producent zasilacza         | TCI            |
| Współczynnik mocy           | 0.91           |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2040 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 1600 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 120 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 4000 K         |
| Barwa światła               | NW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 90 °           |
| RA                          | 80             |
| Zawiera źródło              | +              |
| Producent diod LED          | SAMSUNG        |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3              |
| Możliwość ściemniania       | NIE            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °      |
| Trwałość                    | 50000 h        |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM      |
| Klasa szczelności           | IP20           |
| Kolor                       | BIAŁY          |
| Wymiary (AxBxC)             | 283X44X74 mm   |
| Waga                        | 0.6 kg         |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ       |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY      |
| Zastosowanie                | WEW            |
| Made in                     | PL             |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy