## MDR47 BRANTA

CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 19 W | Nennspannung | 230 V |
| Farbtemperatur | 4000 K | Lichtfarbe | Neutral white |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° | Klasa szczelności | IP20 |

MDR47PRO1984036LW_DIM



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

# WOJP06930

## Technische Daten:




| | |
|---|---|
| Produktidentifikator | WOJP06930 |
| Leistung | 19 W |
| Nennstrom | 90.9 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieverbrauch | 19 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | I |
| Netzteil im Set | + |
| Netzteilhersteller | BOKE |
| Leistungsfaktor | 0.93 |
| Nutzbarer Lichtstrom* | 2850 lm (360°) |
| Lichtstrom** | 2470 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 150 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Neutral white |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| RA | 80 |
| Enthält die Leuchtmittel | + |
| Hersteller von LED-Dioden | CREE |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3 |
| Dimmbar | 1-10V |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Farbe | Weiß |
| Maß (axbxc) | 90x205x165 mm |
| Gewicht | 1.05 kg |
| Zur Verwendung | wewnątrz |
| Montageart | 3-Phasen Aufbauschiene |
| Anwendung | Innen |
| Hergestellt in | PL |
| Andere | L90B10 - 73000h |

*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu