


## PLATEO 3 DALI 100W high bay




CE

Moc	<b>100 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>18000 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>90 °</b>
IK	<b>08</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu  Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

## Dane techniczne:

Kod	SLI044017NW_PW_DALI
Moc	100 W
Prąd	460 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	18000 lm (360°)
Strumień świetlny**	17000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	180 lm/W
Światłość	8300 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	270x160 mm
Waga	2 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	ZWIESZANY
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy