## ALD11 ALLDAY INSPIRE

CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 30 W | Nennspannung | 230 V |
| Farbtemperatur | 3000 K | Lichtfarbe | Warm white |
| Ausstrahlungswinkel | 50 ° | Klasa szczelności | IP20 |

Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite

ALD11PRO3083050WW_DALI



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

# WOJP07221

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Produktidentifikator | WOJP07221 |
| Leistung | 30 W |
| Nennstrom | 143 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieverbrauch | 30 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | I |
| Netzteil im Set | Ja |
| Netzteilhersteller | TRIbisNIC |
| Leistungsfaktor | 0.93 |
| Nutzbarer Lichtstrom* | 4350 lm (360°) |
| Lichtstrom** | 4050 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 145 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | Warm white |
| Ausstrahlungswinkel | 50 ° |
| RA | 80 |
| Enthält die Leuchtmittel | + |
| Hersteller von LED-Dioden | SAMSUNG |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3 |
| Dimmbar | DALI |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Farbe | Weiß |
| Maß (axbxc) | 1120X57x57 mm |
| Befestigungsloch | 1126X45 mm |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Zur Verwendung | Innen |
| Montageart | Einbaustrahler |
| Anwendung | Innen |
| Hergestellt in | PL |
| Andere | L90B10 - 74000h |




*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu