

## ECLAIR 18W 24V elewacyjna



|                    |                      |                     |               |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Moc                | <b>18 W</b>          | Napięcie            | <b>24 V</b>   |
| Strumień świetlny* | <b>1000 lm (90°)</b> | Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>WW</b>            | Kąt rozsyłu światła | <b>45 °</b>   |
| Klasa szczelności  | <b>IP65</b>          |                     |               |



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod                         | SLI001011WW       |
| Moc                         | 18 W              |
| Prąd                        | 750 mA            |
| Napięcie                    | 24 V              |
| Klasa energetyczna          | G                 |
| Zużycie energii             | 20 kWh/1000h      |
| Częstotliwość               | DC Hz             |
| Klasa ochrony PP            | III               |
| Współczynnik mocy           | 1                 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 1000 lm (90°)     |
| Strumień świetlny**         | 1000 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna        | 55 lm/W           |
| Temperatura barwowa         | 3000 K            |
| Barwa światła               | WW                |
| Kąt rozsyłu światła         | 45 °              |
| Zawiera źródło              | +                 |
| Jednolitość barw SDCM max   | 6                 |
| Możliwość ściemniania       | TAK               |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °         |
| Trwałość                    | 50000 h           |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM         |
| Klasa szczelności           | IP65              |
| Kolor                       | SZARY             |
| Wymiary (AxBxC)             | 500x43x85 mm      |
| Waga                        | 1.08 kg           |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY         |
| Zastosowanie                | INT/EXT           |
| Made in                     | PRC               |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy  
\*Barwa 4000 K dostępna pod zamówienie. Wymaga zasilacza 24V.