# BRANTA



CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moc | 27 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 4000 K | Barwa światła | NW |
| Kąt rozsyłu światła | 60 ° | Klasa szczelności | IP20 |

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny

Model 3D

MDR47PRO2784024B_CASAMBI



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

# WOJP05631

## Dane techniczne:




| | |
|---|---|
| Kod | WOJP05631 |
| Moc | 27 W |
| Prąd | 129.1 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 27 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności PP | I |
| Zasilacz w komplecie | + |
| Producent zasilacza | OSRAM |
| Współczynnik mocy | 0.93 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3780 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 2970 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 140 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Barwa światła | NW |
| Kąt rozsyłu światła | 60 ° |
| RA | 80 |
| Zawiera źródło | + |
| Producent diod LED | CREE |
| Jednolitość barw SDCM max | 3 |
| Możliwość ściemniania | OPC |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | CZARNY |
| Wymiary (AxBxC) | 90x205x165 mm |
| Waga | 1.05 kg |
| Do użytku | wewnątrz |
| Sposób montażu | NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ |
| Zastosowanie | WEW |
| Made in | PL |
| Inne | L90B10 - 73000h , |

*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy



Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl