




Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA9G
Typ produktu lub komponentu	Moduł łącznika
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	LC1G630...800
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1050 A AC-1 <= 440 V w 40 °C
Opis biegunów	4P
Przłącza - zaciski	Połączenie śrubowe

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania mocy znamionowej 5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Normy	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,2 cm
Szerokość opakowania 1	36,5 cm
Długość opakowania 1	43 cm
Waga opakowania 1	3,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy