



## Parametry podstawowe

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                       | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gama produktów                                       | ComPacT NS630b...1600 nowa generacja                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu                          | Podstawowa rama                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zastosowanie urządzenia                              | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Number of poles                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Położenie neutralne                                  | LEFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] prąd znamionowy                                 | 1000 A w 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj sieci                                         | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość sieci                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkcja izolacyjna                                   | Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategoria użytkowania                                | Kategoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 150 KA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>150 KA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>130 KA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 KA Icu w 500/525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | L 150 kA 415 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ sterowania                                       | Z napędem silnikowym                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sposób montażu                                       | Wydłużać                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Parametry uzupełniające

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                   | 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]     | 8 kV zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 150 KA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>150 KA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>130 KA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 KA w 500/525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2         |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany     | 19,2 kA 1 s zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Integralne zabezpieczenie bezzwłoczne               | 40 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trwałość mechaniczna                                | 10000 cykl zgodnie z IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trwałość elektryczna                                | 2000 Cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-2<br>3000 Cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-2<br>3000 Cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-2<br>4000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-2 |
| Straty mocy                                         | 77 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawa montażowa                                  | Płyta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozstaw podłączeń                                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj zabezpieczenia                               | Bez zabezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Height (H)                                          | 327 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Width (W)                                           | 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Depth (D)                                           | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | IEC 60947-2              |
| Certyfikaty produktu                       | IEC                      |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z IEC 60947    |
| Stopień ochrony IP                         | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07 zgodnie z EN 50102  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 2,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 1,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 2,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 10,0 g |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                        |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                                                                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                                                                   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                          |
| Kulistość – profil                            |  <a href="#">Informacja O Żywotności</a>                                               |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|