



## Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | PanelSeT                                                                                                                                                |
| Extended range               | PanelSeT SFN                                                                                                                                            |
| Application                  | Wielozadaniowy                                                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                                                                                                     |
| Wysokość obudowy             | 2000 mm                                                                                                                                                 |
| Nominalna szerokość obudowy  | 600 mm                                                                                                                                                  |
| Nominalna głębokość obudowy  | 500 mm                                                                                                                                                  |
| Montaż obudowy               | Stojący                                                                                                                                                 |
| Elementy składowe urządzenia | 2 szyny ślizgowe<br>4 mounting plate quick-fixing brackets<br>1 struktura<br>1 drzwi<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>1 panel tylni<br>1 dach |

## Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj struktury        | Panele i drzwi wbudowane w strukturę<br>Wykonany z pojedynczej sekcji<br>Struktura perforowana z odstępem 25 mm<br>Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną                                                  |
| Typ drzwi               | Pełna przód                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba drzwi            | Przód: 1 drzwi                                                                                                                                                                                                     |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                                                                                                                        |
| Typ blokady             | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie                                                                                                                                                  |
| Opis płyty montażowej   | Be płyty montażowej                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj płyty dławnic    | Bez płyty dławikowej                                                                                                                                                                                               |
| Dostępność do działań   | Boki obudowy<br>Tył<br>Przód                                                                                                                                                                                       |
| Części wymiowalne       | Drzwi Wkrętami zawias<br>Panel boczny Wkrętami<br>Dach Wkrętami<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami<br>Szyna suwnicza Wkrętami                                                                                   |
| Materiał                | Rama: stal galwanizowana<br>Stojaki: stal galwanizowana<br>Drzwi: blacha stalowa<br>Panele: blacha stalowa<br>Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                                                                                                                                                                     |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: czarny (RAL 9005)                                                                                                                                                             |
| Masa produktu           | 105,5 kg                                                                                                                                                                                                           |

## Środowisko pracy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Normy                   | IEC 62208                |
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 3R/12               |
| Stopień ochrony IP      | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK      | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 215 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 75 cm   |
| Długość opakowania 1           | 60 cm   |
| Waga opakowania 1              | 81,3 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                                                                                      |
| Rozporządzenie REACH                  |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                         |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                                                        |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                                                        |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                     |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                                                                                                     |
| Kulistość – profil                    | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|