

LIMEA CONNECT 25W hermetyk



Moc **25 W**
Strumień świetlny* **4000 lm (360°)**
Barwa światła **CW**
IK **08**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **6000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP65**



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI028110CW_PW
Moc	25 W
Prąd	115 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.96
Strumień świetlny użytkowy*	4000 lm (360°)
Strumień świetlny**	3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	160 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	PC/PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	600x64x60 mm
Waga	0.51 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	max 22szt w lini ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy