

## LIMEA CONNECT 50W hermetyk




Moc	<b>50 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>7700 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>08</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI028112NW_PW
Moc	50 W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.98
Strumień świetlny użytkowy*	7700 lm (360°)
Strumień świetlny**	6000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	154 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	PC/PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	1200x64x60 mm
Waga	0.8 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	max 16szt w lini ,



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy