

WLD+70012WW



Leistung **6 W**

Farbtemperatur **3000 K**

Ausstrahlungswinkel **80 °**

Nennspannung **48 V**

Lichtfarbe **Warm white**

Klasse der Schutzart **IP20**



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔

Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+70012Warm white
Leistung	6 W
Nennstrom	125 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	600 lm (360°)
Lichtstrom**	400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtstärke	200 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	80 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Czarny
Maß (axbxc)	55x100x160 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom