


## SYSTEM SHIFT - GRID M 17W na szynoprzewód



Moc	<b>17 W</b>	Napięcie	<b>48 V</b>
Temperatura barwowa	<b>3000 K</b>	Barwa światła	<b>WW</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>35 °</b>	UGR	<b>&lt;19</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



 Model 3D

Dane techniczne:

Kod	WLD+40012
Moc	17 W
Prąd	350 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	17 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1700 lm (360°)
Strumień świetlny**	1150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	3100 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	303x23x42 mm
Waga	0.19 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYBĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy