

WLD+70003WW



Leistung	20 W	Nennspannung	48 V
Farbtemperatur	3000 K	Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	24 °	Klasa szczelności	IP20



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔

Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+70003Warm white
Leistung	20 W
Nennstrom	450 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	2300 lm (360°)
Lichtstrom**	1400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	115 lm/W
Lichtstärke	5400 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	24 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Czarny
Maß (axbxc)	55x120x180 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom