

SYSTEM SHIFT SMART- SPOT M OPRAWA KIERUNKOWA 44X157X178MM 10W 24ST BIAŁY
CCT/DIM 5 LAT GW.




Moc	10 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K	Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	24 °	Klasa szczelności	IP20



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+40003_SMART
Moc	10 W
Prąd	200 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	950 lm (360°)
Strumień świetlny**	650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Światłość	2100 cd
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	44x157x178 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	CCT/DIM ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy