

SYSTEM SHIFT - GLOBE OPRAWA KULA NA SZYNOPRZEWÓD 100X148MM 5W 165ST  
CZARNA 5 LAT GW. DALI



Moc	<b>5 W</b>	Napięcie	<b>48 V</b>
Temperatura barwowa	<b>3000 K</b>	Barwa światła	<b>WW</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>165 °</b>	UGR	<b>&lt;19</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>		



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+40000_DALI
Moc	5 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	5 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	550 lm (360°)
Strumień świetlny**	435 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	90 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	165 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	biały/czarny
Wymiary (AxBxC)	100x148 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DALI ,



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy