

SYSTEM SHIFT - GRID L OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD 404X23X42MM 22W 35ST CZARNY
5 LAT GW. DALI



Moc	22 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne:

Kod	WLD+40013_DALI
Moc	22 W
Prąd	450 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	22 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2250 lm (360°)
Strumień świetlny**	1550 lm (360°)
Skuteczność świetlna	102 lm/W
Światłość	4600 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	404x23x42 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DALI ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy