

WLD+40034 CASAMBI




CE

Leistung	5 W	Nennspannung	48 V
Farbtemperatur	3000 K	Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	165 °	UGR	<19
Klasse szczelności	IP20		

Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40034_CASAMBI
Leistung	5 W
Nennstrom	100 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Netzteilhersteller	tuobo
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	550 lm (360°)
Lichtstrom**	435 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	110 lm/W
Lichtstärke	90 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	165 °
UGR	<19
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Hersteller von LED-Dioden	osram
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	CASAMBI
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß/Schwarz
Maß (axbxc)	100 (850mm wire) mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	CASAMBI



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom