

SYSTEM SHIFT - LINE L OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD 902X23X42MM 22W 100ST BIAŁY 5
LAT GW. CASAMBI



Moc	22 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne:

Kod	WLD+40039_CASAMBI
Moc	22 W
Prąd	435 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	22 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2300 lm (360°)
Strumień świetlny**	1060 lm (360°)
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Światłość	360 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	CASAMBI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	902x23x42 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	CASAMBI ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy