


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójkąt rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 7002432



Trójkąt dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów ko-
rytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Materiał mocujący należy zamawiać osobno.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7002432
Typ	RAA 660 FS
Oznaczenie 1	Trójkąt dostawny
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x600
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	285 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 7002432



Wymiary



Szerokość	600 mm
Szerokość	24 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Wymiar B	600 mm
Wymiar R	150 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane