


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362378



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1362378
Typ	ASG 732 36 FT
Wymiar	30-36mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	3,84 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	65,00 mm
Wymiar B	51,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	30,00 - 36,00 mm
Wymiar D	36,00 mm
Wymiar H1	6,50 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	9,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
do średnicy	30 ÷ 36 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Zakres mocowania D	30,00 - 36,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒