

# Karta charakterystyki technicznej

## Gniazdo zasilające 0°, Wielka Brytania, pojedyncze

Nr kat. 6120722




Gniazdo zasilające, pojedyncze 0° wg normy brytyjskiej, BS 1363, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 13 A, 250 V~.

**PC** Poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 6120722          |
| Typ                                   | STD-BS0 RW1      |
| Wymiar                                | 250V, 13A        |
| Kolor                                 | czysta biel      |
| Numer RAL                             | 9010             |
| Materiał                              | Poliwęglan       |
| Materiał skrót                        | PC               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.           |
| Waga                                  | 4,00 kg/100 szt. |

### Dane techniczne



|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość                                             | 45,00 mm                 |
| Wysokość                                              | 45,00 mm                 |
| Głębokość                                             | 33,20 mm                 |
| Pokrywa                                               | Płytką centralną         |
| Zamykany                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rodzaj połączenia                                     | Zacisk śrubowy           |
| Nadruk/oznaczenie                                     | bez nadruku              |
| Wykonanie                                             | pojedyncze, 0°           |
| Wykonanie                                             | ,                        |
| Wersja powierzchni                                    | matowy                   |
| Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika                | Standard brytyjski       |
| Wykonanie                                             | Standard brytyjski       |
| Liczba biegunów                                       | 2                        |
| Ilość elementów                                       | 1                        |
| Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)    | 0                        |
| Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania | 0                        |
| Mechanizm wyrzutowy                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rodzaj mocowania                                      | zazębic                  |
| Pole opisowe                                          | <input type="checkbox"/> |
| Temperatura eksploatacji                              | -5,00 - 40,00 °C         |
| Wyłącznik selektywny                                  | <input type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 0°, Wielka Brytania, pojedyncze

Nr kat. 6120722



## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| do trudnych warunków (wg VDE)   | <input type="checkbox"/>                |
| Bezhalogenowy                   | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| Montaż izolowany                | <input type="checkbox"/>                |
| Zabezpieczenie przed dziećmi    | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| Pokrywa                         | <input type="checkbox"/>                |
| Kodowanie                       | nie                                     |
| Lampka kontrolna                | <input type="checkbox"/>                |
| Z włącznikiem/wyłącznikiem      | <input type="checkbox"/>                |
| Z bezpiecznikiem                | <input type="checkbox"/>                |
| Z oświetleniem funkcyjnym       | <input type="checkbox"/>                |
| Z oświetleniem orientacyjnym    | <input type="checkbox"/>                |
| Rodzaj mocowania                | Kanał podparapetowy                     |
| Napięcie znamionowe             | 250,00 V                                |
| Prąd znamionowy                 | 13,00 A                                 |
| Stopień ochrony                 | inne                                    |
| Specjalne zasilanie elektryczne | bez specjalnego zasilania elektrycznego |
| Gniazda zasilające ką.          | 0°                                      |
| Przezroczysty                   | <input type="checkbox"/>                |
| Ochrona przeciwprzepięciowa     | <input type="checkbox"/>                |
| Przekręcona wkładka centralna   | <input type="checkbox"/>                |