


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, srebrnoszary
Nr kat. 2022845



Szybki i wygodny sposób zapewnienia szczelności i zapobiegania wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM firmy OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444. Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje. Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych. Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2022845
Typ	V-TEC VM16 SGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	metryczny
Wymiar	M16
Kolor	srebrnoszary
Numer RAL	7001
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,64 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar E	22,00 mm
Wymiar L min.	21,50 mm
Wymiar L maks.	29,00 mm
Wymiar L1	8,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
SW	20,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia	4,50 - 10,00 mm
D	
Obszar uszczelnienia D	0,18 - 0,39 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M16 x 1,5

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, srebrnoszary

Nr kat. 2022845



Dane techniczne

Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	8,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	16
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	2,50 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	22,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒